Tarugo PoliPex®

Tarugos Flexíveis PE

Corpo de fundo de juntas (backer rods) / fixações / vedações.

SOLUÇÃO ECONÔMICA PARA INSTALAÇÕES



Fundo de juntas de dilatação.

Fixação de vidros em esquadrias.

Vedações em geral

Flexível

Impermeável

100% Reciclável

Fácil instalação

armacell®

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

DADOS TÉCNICOS - TARUGO POLIPEX®

Descrição	Tarugos cilíndricos maciços flexíveis em espuma de polietileno expandido.
Tipo de material	Espuma à base de polietileno expandido de baixa densidade, com estrutura microcelular fechada.
Aplicação	Para aplicações como fundos de juntas de dilatação (backer rods), fixação de vidros em esquadrias e vedações.
Particularidades	Baixa absorção de umidade
Cor	Branco / Cinza / Preto

Propriedades	Valor / Qualificação	Observações
Estrutura celular	Fechada, aproximadamente 200 células por cm^2	
Absorção de água	< 0,4 % do volume (28 dias de imersão)	DIN 53428
Densidade	27 ± 5 kg/m^3	
Resistência à compressão	1,140 ± 0,04 mPa à 22°C - 10% espessura (recuperação total)	
Temperatura de trabalho	-70 °C a + 90 °C	

TABELA DE DIMENSÕES - TARUGO POLIPEX®

Referência	Cor	Diâmetro (mm) Nom.	Min.	Max.	Quantidade por embalagem (m)
TGPR 06	Preto	6	5	7	4000
TGPR 08	Preto	8	7	9	3200
TGPR 10	Preto	10	9	11	2000
TGPR 12	Preto	12	11	13	1500
TGPR 14	Preto	14	13	15	1000
TGBC 06	Branco	6	5	7	4000
TGBC 08	Branco	8	7	9	3200
TGBC 10	Branco	10	9	11	2000
TGBC 12	Branco	12	11	13	1500
TGBC 14	Branco	14	13	15	1000
TGBC 18	Branco	18	17	19	600
TGBC 25	Branco	25	24	26	400
TGCN 06	Cinza	6	5	7	4000
TGCN 08	Cinza	8	7	9	3200
TGCN 10	Cinza	10	9	11	2000
TGCN 12	Cinza	12	11	13	1500
TGCN 14	Cinza	14	13	15	1000

Tolerância no comprimento de ±2%

Os Tarugos Flexíveis, fabricados à base de polietileno expandido, são a solução prática e econômica para "fundos de juntas de dilatação" em construções, fixação de vidros em esquadrias e vedações em geral. A extrema flexibilidade e resiliência dos Tarugos os colocam em vantagem com relação a outros materiais por terem durabilidade superior e conservação prolongada das características originais.

Material inerte, não tem cheiro e é resistente à umidade. Sua elasticidade permanece inalterada com o passar do tempo assegurando a firmeza desejada na fixação de vidros e na aplicação em juntas de dilatação. Na instalação de equipamentos de ar condicionado, os tarugos substituem o uso de espuma convencional com a vantagem de serem impermeáveis e não favorecerem a formação de mofo, fungos e bactérias.

Notas:
- Informações e características do produto poderão ser alteradas sem aviso prévio
- Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos em condições normais de uso. É da responsabilidade de quem recebe o material consultar a Armacell para verificar se é adequado ao uso específico pretendido.

© 2020 Copyright: Armacell Brasil Ltda. Impresso no Brasil, 0420-PT(BR)

Informações:
www.armacell.com - info.br@armacell.com - 0800 722 5080

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD